

LTR

ИНДИКАТОР ВЗВЕШИВАНИЯ



Описание продукта

Индикатор веса LTR оснащен большим ЖК-дисплеем с подсветкой LED и высотой цифр 30 мм x 13 мм. Поддерживает режимы взвешивания в килограммах (кг), граммах (г) и фунтах (lb). Предназначен для таких приложений, как контрольное взвешивание, простой подсчет, накопление и взвешивание животных. Обладает функцией низкого энергопотребления и автоматического отключения.

Технические характеристики

Класс точности	Класс III
Экран	ЖК-дисплей
Индикаторы состояния	6 индикаторов состояния
Клавиатура	Клавиатура с 5 кнопками
Разрешение	0,6μV/e
Вход тензодатчика	Диапазон входа -15mV ~ +15mV
АЦП	А/Ц преобразование с высокой стабильностью и защитой от помех ΔΣ
Напряжение питания	DC 6V
Количество тензодатчиков	Подключение тензодатчиков (4 провода) 1-4 шт. 350 Ω или 4 шт. 700 Ω
Калибровка	С использованием эталонного веса
Фильтрация	Цифровая фильтрация
Единицы измерения веса	KG/LB/LT
Последовательные порты	Com1 – Rs232
Источник питания	Встроенная батарея (6V)
Рабочая температура	-10°C ~ 40°C
Корпус	Пластиковый корпус
Вес	2,0 кг

Области применения

Классификация защиты
Платформенные весы
Весы для скота
Грузовые весы
Под
Над



LPTSENS
Load Cell and Industrial Weighing Systems